

ProFLEX® 165 C

COLOR ● **NUMERACIÓN** 35-47

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al corte

APARADO
Cuero Avalanche

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado

PASACORDONES
Polímero de alta resistencia

PLANTILLA INTERIOR
Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO
Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, Resistente a la perforación según Norma NCh 772/2 Of. 92 y NCh 1797.Of 92.



PLANTA

Bidensidad (PU/PU), Bicolor, Resistente a hidrocarburos, Aislante eléctrico, Sistema antitorsión (previene torceduras de tobillos) y Antislip.

CUELLO Y SUPLENTE
Cuero Pigskin



PUNTERA
Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772/2

FORRO
Cuero Gamuzado

GARANTIA DE CALIDAD ISO CASCO Nº5

GARANTIA DE CALIDAD NORMA CHILENA OFICIAL

GARANTÍA DE CALIDAD cesmec RES. N°1548 D.S. N°18 25-1-1982 I.S.P CH

MACME

TECNOLOGÍAS

BIDENSIDAD

PLANTA RESISTENTE HIDROCARBUROS

AISLANTE ELÉCTRICO

SISTEMA ANTI TORSIÓN

REFLECTANTES

PLANTILLA ANTICLAVO PENETRATION PROOF

SHOCK ABSORBER COMFORT TECH

WATER RESISTANT

ANTISLIP

3M Thinsulate™