

PROFLEX[®]

125C



COLOR   NUMERACIÓN 35-48

PESO

1.69 Kg. el par (Talla 41)

APARADO

Cuero Avalanche Graso
Water Resistant. Cuero
engomado Resistente a
Químicos

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

OJETILLOS

Polímero de alta resistencia

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable
PU con tratamiento antimicó-
tico y tecnologías Shock Ab-
sorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo),
compuesta por fibras de Po-
liamida sintetizada, resistente
a la perforación según norma
NCh 1797.Of92

PLANTA

Bidensidad (Caucho Acriloni-
trilo/PU), Bicolor, Resistente a
Hidrocarburos, Aislante Eléc-
trico, sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir las torcedu-
ras de tobillos) y Antislip (EN
ISO 13287)



CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada



PUNTERA

Composite de alta resistencia,
según Norma NCh 772/2

FORRO

Cuero Split gamuzado



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



COMPOSITE
TOE



ANTISLIP



WATER
RESISTANT



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



RESISTENTE
A QUÍMICOS



100% CUERO
NATURAL CHILENO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS